

# Technische specificaties

|                                                                      |                                                |            |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V.<br>De Rijswaard 2<br>NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21<br>www.rijswaard.nl |            | Rijswaard<br>gevelstenen                                                        |
| <b>Productnaam</b>                                                   | Corso Terra Rolled LOFS                        |            |                                                                                 |
| <b>Productgroep</b>                                                  | S.anselmo A                                    |            |                                                                                 |
| <b>Typenummer</b>                                                    | CT002-LOFS                                     |            |                                                                                 |
| <b>Afmetingen</b>                                                    | Corso 500x100x40                               |            | U<br>Metselbaksteen,<br>Categorie I<br>volgens EN771-<br>1:2011<br>+<br>A1:2015 |
| <b>Lengte</b>                                                        | 500                                            | mm         |                                                                                 |
| <b>Breedte</b>                                                       | 100                                            | mm         |                                                                                 |
| <b>Hoogte</b>                                                        | 40                                             | mm         |                                                                                 |
| <b>Tolerantie categorie</b>                                          | Tm (8/5/3 mm)                                  |            |                                                                                 |
| <b>Maatspreidingscategorie</b>                                       | R1                                             |            |                                                                                 |
| <b>Bruto volumieke massa</b>                                         | 1800 Kg/m3                                     | kg/m3      |                                                                                 |
| <b>Gemiddelde druksterkte</b>                                        | 30 N/mm2                                       | N/mm2      |                                                                                 |
| <b>[Duurzaamheid: vorst<br/>/dooiweerstand]</b>                      | F2                                             |            |                                                                                 |
| <b>Wateropneming</b>                                                 | 16%                                            | m/md       |                                                                                 |
| <b>Initiële wateropzuiging</b>                                       | NVT                                            | kg/(m²min) |                                                                                 |
| <b>Gehalte actieve oplosbare zouten</b>                              | S2                                             |            |                                                                                 |
| <b>Brandreactie</b>                                                  | A1                                             |            |                                                                                 |

Dit overzicht biedt een indicatie van de producteigenschappen. De definitieve specificaties staan vermeld in de prestatieverklaring (DoP), die wordt verstrekt bij levering.

